

Docs » Imagen Docker (API) » Introducción

Introducción

LibreDTE Core vía API en un contenedor

Anonymous · 27/08/2026

LibreDTE Core vía API en un contenedor

 Publish Docker Image failing licencia AGPL-3.0+

LibreDTE Core también se puede correr como una imagen Docker que expone únicamente los [Servicios Web \(API\)](#), sin el resto del sitio. Construida en el repositorio [libredte-lib-core-api](#).

Importante

A diferencia de usar la [Biblioteca PHP](#), el [Dispatcher](#) o el [Bridge Python](#) directamente, consumir esta imagen por HTTP no combina tu código con el de LibreDTE dentro de un mismo proceso: tu aplicación cliente no queda sujeta a los términos de la [licencia AGPL](#) por el solo hecho de llamarla. Solo el software de LibreDTE que corre dentro del contenedor debe mantenerse libre.

Inicio rápido

La forma más simple de probarlo, con la imagen ya publicada:

```
docker run -d --rm \
  --name libredte-lib-core-api \
  -p 8080:80 \
  -e APP_URL=http://localhost:8080 \
  ghcr.io/libredte/libredte-lib-core-api:latest
```

Nota

Revisa [Uso de la imagen Docker](#) para otras formas de correrlo (`docker compose`, cambiar el puerto, dejarlo como servicio persistente) y [Servicios Web \(API\)](#) para lo que expone una vez corriendo.

Last updated on 27/08/2026